B.E.G. LUXOMAT®

Aleum Glow AD

93134 EAN: 4007529931347

Détecteur de mouvement PIR d'extérieur 230 V avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 16 m (400 m²), avec protection anti-contournement, éclairage d'ambiance et configuration via Bluetooth

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Aleum Glow AD	anthracite	93134

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Kit Anti-arc	blanc	10880
Mini-Kit Anti-arc		10882
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467

Données techniques

Tension:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	105 x 54 x 71 mm
Réglages:	B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 16 m pour un mouvement transversal max. 5 m pour un mouvement frontal max. 3 m détection anti-reptation
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	400 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 4 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK03
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	anthracite mat, similaire RAL7016
Connexions et câbles:	pour conducteurs rigides 0.5 – 2.5 mm²

Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A courant de pointe max. Ip (200 µs) = 800 A
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène
Durée de temporisation:	10 sec – 30 min, Impulsion

Informations sur les produits

Détecteur de mouvement avec zone de detection de 180° et zone anti-reptation

Lumière d'ambiance

Autres fonctions réglables via l'application B.E.G. via Bluetooth

Portée réglable mécaniquement

Différente durée de temporisation selon la direction du mouvement

Détection non interrompue de circuits parallèles de plusieurs détecteurs

Mise en service immédiate avec pré-réglages d'usine

Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

Une mauvaise commutation due à des animaux peut être évitée en réduisant la sensibilité

Simplicité de montage par socle embrochable

Bluetooth désactivable

Montage mural

Pré-réglages d'usine 3 min / 20 Lux

Lumière d'ambiance:	0 – 100 % / 10 s – 6 h / 16 couleurs
Seuil d'enchlenchement:	10 – 2500 Lux









Accessoires

Kit Anti-arc
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II

Mini-Kit Anti-arc
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II

Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)
Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu