B.E.G. LUXOMAT® net



BIA-4-KNX REG

90405 EAN: 4007529904051

Entrée binaire compacte à 4 canaux pour la commande de luminaires, de stores, etc.

Les entrées peuvent être commandées par des interrupteurs conventionnels avec une tension externe de 12 à 230 V

L'utilisation comme compteur d'impulsions est possible

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
BIA-4-KNX REG	-	90405

Données techniques

Tension:	par BUS KNX
Dimensions:	60 x 18 x 90 mm (1 TE)
Absorption de courant:	5 mA
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	-
KNX TP 256:	Oui
Connexions et câbles:	1 x Borne de bus EIB/KNX noir/rouge (ligne de bus) 6 x Bornes à vis 0.34 ... 2.5 mm² rigide 0.34 ... 2.5 mm² bien câblé

Informations sur les produits


Entrée binaire compacte à 4 canaux pour la commande de luminaires, de stores, etc.


Les entrées peuvent être commandées par des interrupteurs conventionnels avec une tension externe de 12 à 230 V

L‘utilisation comme compteur d‘impulsions est possible

Deux boutons et trois LED permettent une utilisation locale et la visualisation de l‘état de l‘appareil

En plus des canaux d‘entrée, le dispositif offre 16 fonctions logiques ou de temporisation indépendantes


18
55
44
90
7
46
67
8
24
54


L
N
Ch A
Ch A
Ch A
In 1
Cm
In 2
BIA-4-KNX REG
KNX
-
+
Ch B
Ch B
Ch B
In 1
Cm
In 2
+
-
KNX