

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## CdS-AP

92369 EAN: 4007529923694

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: 42 x 80 x 96 mm
- Puissance interne: < 0.5 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
CdS-AP	blanc	92369

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	42 x 80 x 96 mm
Puissance interne:	< 0.5 W
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK01
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc, similaire RAL9010
<b>Canal 1 (commande de l'éclairage)</b>	
Puissance:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, Contact type NO
Retard à l'enclenchement et à déclenchement:	1 s - 120 s
Seuil d'enclenchement:	2 - 1000 Lux

## Informations sur les produits

Interrupteur crépusculaire pour la commutation automatique d'éclairages

Allumage et extinction par rapport à l'évaluation du seuil crépusculaire

Fonction d'automatisation intégrée (10 Lux / 40 sec. Allumage / 120 sec. Temporisation d'extinction)

Aide de réglage par LED (sans temporisation) pour le réglage du seuil de déclenchement

Réglage du seuil d'enclenchement et des délais d'enclenchement et de déclenchement par potentiomètres de l'extérieur.

Possibilité d'introduire un second câble par le dessous

Montage mural ou sur mât



