



DA64-230/KNX REG DALI-2

93338 EAN: 4007529933389

- Tension: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Dimensions: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Absorption de courant: 6 mA (KNX, typique)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
DA64-230/KNX REG DALI-2	-	93338

Données techniques

Tension:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Absorption de courant:	6 mA (KNX, typique)
Tension de sortie:	16 V DC (DALI, typique)
Puissance interne:	0.9 - 6 W
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	PA66
Couleur du matériau:	-
KNX TP 256:	Oui
Connexions et câbles:	Borne de bus KNX noir/rouge
Courant nominal:	160 mA
Courant nominal maximum:	250 mA

Informations sur les produits

Passerelle KNX-DALI pour la commande de luminaires DALI
Produit certifié DALI-2
Chaque passerelle peut commuter et varier jusqu'à 64 ballasts électroniques en 16 groupes
Module scénarios pour commuter des ballast électroniques individuelles
Prise en charge de RGB, Tunable White et Human Centric Lighting (DT8)
Prise en charge des multicapteurs B.E.G. DALI-LINK
Adressage via DCA
Possibilité de remplacement rapide des luminaires via DCA
Instruction de diffusion avec fonction de clignotement pour une mise en service simple des luminaires via des boutons-poussoirs de commande intégrés
Prise en charge des luminaires de secours DALI (DT1) avec des fonctions de diagnostic et de test complètes, adapté à la connexion à des systèmes de gestion du bâtiment
Compatible avec la plupart des drivers DALI ou des ballasts DALI



