



- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: sans cadre 70 x 70 x 61 mm
- Puissance interne: env. 0.4 W

Domaines d'application

- corridors / voies de circulation
- toilettes
- escaliers
- salles de conférence

Indoor 180-M-2C sans cadre

92661 EAN: 4007529926619

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-M-2C sans cadre	-	92661

Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adaptateur BLE-IR	noir	93067
IR-PD-2C	-	92475
IR-PD-Mini	-	92159
Cadre IP20 Indoor 180	blanc pur	92630
Cadre IP20 Indoor 180	blanc laque	92631
Cadre IP20 Indoor 180	anthracite	92634
Cadre IP54 Indoor 180	blanc pur	92139
Cadre IP20 Indoor 180	blanc perlé	92632
Cadre IP20 Indoor 180	argent	92633
Socle AP Indoor 180	blanc pur	92141
Plaque centrale Indoor 180 45x45	blanc laque	38947
Plaque centrale Indoor 180 45x45	blanc perlé	39076
Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm	blanc pur	39222

Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm	blanc de signalisation	39241
Plaque centrale Indoor 180 55x55	blanc laque	39242
Plaque centrale Indoor 180 S1 56x56	blanc pur	35126
Plaque centrale Indoor 180 56x56 Modul2	blanc pur	35127
Kit Anti-arc	blanc	10880
Mini-Kit Anti-arc		10882
Obturateurs Indoor 180 transparent		92294
Obturateur Indoor 180		33233

Données techniques




Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	sans cadre 70 x 70 x 61 mm
Puissance interne:	env. 0.4 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural) max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal
Portée:	
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m ² / 1.1 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	-
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A courant de pointe max. Ip (200 µs) = 800 A 1x μ-Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène
Type de contact:	
Durée de temporisation:	15 sec - 30 min, Impulsion
Seuil d'enchinement:	10 - 2000 Lux
Canal 2 (Commande des autres charges libre de potentiel)	
Puissance:	3 A (230 V), cos φ = 1
Type de contact:	1x μ-Contact, sec Contact type NO
Durée de temporisation:	5 min - 120 min, Impulsion d'alarme, Impulsion

Informations sur les produits

Détecteur de présence mural avec capteur acoustique
Un canal pour la commutation de l'éclairage
Un contact libre de potentiel pour CVC
Version appareil Maître
Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves
Paramétrage individuel du capteur acoustique
Prolongation automatique de la durée de temporisation par bruits
Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres commandés séparément (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)
Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.
Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponibles
Réglages d'usine 10 min et 500 Lux (CVC 15 min)

Domaines d'application :

corridors / voies de circulation, toilettes, escaliers, salles de conférence



Accessoires



Adaptateur BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
 Couleur du matériau: noir
 Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK
 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92630


Dimensions: 86 x 86 mm
 Niveau de protection: IP20
 Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Cadre IP54 Indoor 180

Ref.: 92139

Dimensions: 87 x 87 mm
 Niveau de protection: IP54
 Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



IR-PD-2C

Ref.: 92475

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
 (compris dans la livraison)
 Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
 Couleur du matériau: -



Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92631

Dimensions: 86 x 86 mm
 Niveau de protection: IP20
 Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92632

Dimensions: 86 x 86 mm
 Niveau de protection: IP20
 Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



IR-PD-Mini

Ref.: 92159

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
 (compris dans la livraison)
 Dimensions: 57 x 35 x 7 mm
 Couleur du matériau: -



Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92634

Dimensions: 86 x 86 mm
 Niveau de protection: IP20
 Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92633

Dimensions: 86 x 86 mm
 Niveau de protection: IP20
 Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

**Socle AP Indoor 180**

Ref.: 92141

Dimensions: 88 x 88 x 42 mm
Niveau de protection: IP54
Résistance aux chocs: IK05

**Plaque centrale Indoor 180 45x45**


Ref.: 38947

Dimensions: 45 x 45 mm
Couleur du matériau: blanc laque mat,
similaire RAL9016

**Plaque centrale Indoor 180 45x45**

Ref.: 39076

Dimensions: 45 x 45 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc perlé mat,
similaire RAL1013

**Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm**

Ref.: 39222

Dimensions: 55 x 55 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc pur brillant,
similaire RAL9010

**Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm**

Ref.: 39241

Dimensions: 55 x 55 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc de
signalisation brillant, similaire RAL9003

**Plaque centrale Indoor 180 55x55**

Ref.: 39242

Dimensions: 55 x 55 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc laque
brillant, similaire RAL9016

**Plaque centrale Indoor 180 S1 56x56**

Ref.: 35126

Dimensions: 56 x 56 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc pur brillant,
similaire RAL9010

**Plaque centrale Indoor 180 56x56 Modul2**

Ref.: 35127

Dimensions: 56 x 56 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc pur brillant,
similaire RAL9010

**Kit Anti-arc**

Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II

**Mini-Kit Anti-arc**

Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%

Dimensions: 50 x 23 x 8 mm

Niveau de protection: IP20 / Classe II

**Obturateurs Indoor 180 transparent**

Ref.: 92294

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Obturateur Indoor 180

Ref.: 33233

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: blanc