

B.E.G.

LUXOMAT®



**Indoor 180-R-11-48V-3A
cadre inclus Set
92621-92141**

- Tension: 11 - 48 V AC / DC
- Dimensions: **88 x 88 x 42 mm (92141)**
- Puissance interne: env. 1 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-R-11-48V-3A cadre inclus	blanc pur	92621
Socle AP Indoor 180	blanc pur	92141

Données techniques

Tension:	11 - 48 V AC / DC
Dimensions:	88 x 88 x 42 mm (92141)
Puissance interne:	env. 1 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural) max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal
Portée:	
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m ² / 1.1 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	IP54 (92141)
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc pur mat, similaire RAL9010

1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel)

Puissance:	3 A; cos ϕ = 1
Type de contact:	μ -Contact, sec Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec - 16 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	5 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A cadre inclus + Socle AP Indoor 180 blanc pur mat, similaire RAL9010

Détecteur de mouvement en très basse tension (11-48V) avec capteur acoustique

Un canal de commutation sans potentiel

Paramétrage individuel du capteur acoustique

Prolongation automatique de la durée de temporisation par bruits

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres commandés séparément (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.

Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponibles



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



Indoor 180-R-11-48V-3A cadre inclus
Ref.: 92621

Tension: 11 - 48 V AC / DC
Dimensions: cadre inclus 87 x 87 x 61 mm
Puissance interne: env. 1 W



Socle AP Indoor 180
Ref.: 92141

Dimensions: 88 x 88 x 42 mm
Niveau de protection: IP54
Résistance aux chocs: IK05