

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-11-48V-3A cadre inclus Set 92621-92630

- Tension: 11 - 48 V AC / DC
- Dimensions: cadre inclus 87 x 87 x 61 mm
- Puissance interne: env. 1 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-R-11-48V-3A cadre inclus	blanc pur	92621
Cadre IP20 Indoor 180	blanc pur	92630

## Données techniques

Tension:	11 - 48 V AC / DC
Dimensions:	cadre inclus 87 x 87 x 61 mm
Puissance interne:	env. 1 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	<b>blanc pur mat, similaire RAL9010 (92630)</b>

### **1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel)**

Puissance:	3 A; cos $\phi$ = 1
Type de contact:	$\mu$ -Contact, sec Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec - 16 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	5 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Set : Indoor 180-R-11-48V-3A cadre inclus + Cadre IP20 Indoor 180 blanc pur mat, similaire RAL9010

Détecteur de mouvement en très basse tension (11-48V) avec capteur acoustique

Un canal de commutation sans potentiel

Paramétrage individuel du capteur acoustique

Prolongation automatique de la durée de temporisation par bruits

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60 x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les cadres commandés séparément (dimensions recouvrement intérieur 50 x 50 mm)

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales dans les supports de différents fabricants.

Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec d'autres systèmes disponibles



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**Indoor 180-R-11-48V-3A cadre inclus**  
Ref.: 92621

Tension: 11 - 48 V AC / DC  
Dimensions: cadre inclus 87 x 87 x 61 mm  
Puissance interne: env. 1 W



**Cadre IP20 Indoor 180**  
Ref.: 92630

Dimensions: 86 x 86 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant