

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R sans cadre Set 92665-92632

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: sans cadre 70 x 70 x 61 mm
- Puissance interne: env. 0.5 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-R sans cadre	-	92665
Cadre IP20 Indoor 180	blanc perlé	92632

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	sans cadre 70 x 70 x 61 mm
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	<b>blanc perlé mat, similaire RAL1013 (92632)</b>

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	2300 W, $\cos \varphi$ = 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 800 W LED courant de pointe max. I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A courant de pointe max. I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Type de contact:	1x μ-Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène
Durée de temporisation:	15 sec - 16 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Set : Indoor 180-R sans cadre + Cadre IP20 Indoor  
180 blanc perlé mat, similaire RAL1013

Détecteur de mouvement mural avec capteur acoustique

Version relais en 3 fils

Paramétrage individuel du capteur acoustique

Prolongation automatique de la durée de temporisation par  
bruits

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60  
x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les  
cadres commandés séparément (dimensions recouvrement  
intérieur 50 x 50 mm)

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales  
dans les supports de différents fabricants.

Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec  
d'autres systèmes disponibles



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**Indoor 180-R sans cadre**  
Ref.: 92665

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensions: sans cadre 70 x 70 x 61 mm  
Puissance interne: env. 0.5 W



**Cadre IP20 Indoor 180**  
Ref.: 92632

Dimensions: 86 x 86 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant