

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-SC cadre inclus Set 92650-92630

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
tension fonctionne avec une minuterie
- Dimensions: cadre inclus 87 x 87 x 61 mm
- Puissance interne: env. 0.8 W

Domaines d'application

- escaliers

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|----------------------------|-----------|-------|
| Indoor 180-SC cadre inclus | blanc pur | 92650 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | blanc pur | 92630 |

Données techniques

| | |
|---|--|
| Tension: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie |
| Dimensions: | cadre inclus 87 x 87 x 61 mm |
| Puissance interne: | env. 0.8 W |
| Angle de détection: | horizontal 180° (Montage mural) |
| Portée: | max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 150 m ² / 1.1 m Hauteur de montage |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK05 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Couleur du matériau: | blanc pur mat, similaire RAL9010 (92630) |
| Canal 1 | |
| Puissance: | 0.2 A / 230 V |
| Durée de temporisation: | Durée d'impulsion: 0.1 s; Désactivation de la mesure de luminosité 1 min - 10 min |
| Seuil d'enclenchement: | 2 - 2000 Lux |

Informations sur les produits

Set : Indoor 180-SC cadre inclus + Cadre IP20 Indoor
180 blanc pur mat, similaire RAL9010

Détecteur de mouvement mural spécial pour minuterie
d'éclairage de cages d'escalier

Version Triac en 2 fils, une seule polarité

Fonctionnement garanti avec la minuterie LUXOMAT SCT1 (10
détecteurs max. par minuterie)

Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60
x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les
cadres commandés séparément (dimensions recouvrement
intérieur 50 x 50 mm)

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales
dans les supports de différents fabricants.

Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec
d'autres systèmes disponibles



Article de la Set


Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



Indoor 180-SC cadre inclus

Ref.: 92650

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie
Dimensions: cadre inclus 87 x 87 x 61 mm
Puissance interne: env. 0.8 W



Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92630

Dimensions: 86 x 86 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant