

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-SC cadre inclus Set 92650-92631

Détecteur de mouvement mural PIR 230 V avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 10 m (150 m²), équipé d'un capteur sonore pour la commande de l'éclairage d'escalier

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-SC cadre inclus	blanc pur	92650
Cadre IP20 Indoor 180	blanc laque	92631

Domaines d'application

- escaliers

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie
Dimensions:	cadre inclus 87 x 87 x 61 mm
Puissance interne:	env. 0.8 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m ² / 1.1 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc laque mat, similaire RAL9016 (92631)
Canal 1	
Puissance:	0.2 A / 230 V
Durée de temporisation:	Durée d'impulsion: 0.1 s; Désactivation de la mesure de luminosité 1 min - 10 min
Seuil d'enclenchement:	2 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : Indoor 180-SC cadre inclus + Cadre IP20 Indoor
180 blanc laque mat, similaire RAL9016

Détecteur de mouvement mural spécial pour minuterie
d'éclairage de cages d'escalier

Version Triac en 2 fils, une seule polarité

Fonctionnement garanti avec la minuterie LUXOMAT SCT1 (10
détecteurs max. par minuterie)

Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60
x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les
cadres commandés séparément (dimensions recouvrement
intérieur 50 x 50 mm)

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales
dans les supports de différents fabricants.

Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec
d'autres systèmes disponibles



Article de la Set


Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



Indoor 180-SC cadre inclus

Ref.: 92650

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie
Dimensions: cadre inclus 87 x 87 x 61 mm
Puissance interne: env. 0.8 W



Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92631

Dimensions: 86 x 86 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant