

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-SC sans cadre

92668 EAN: 4007529926688

Détecteur de mouvement mural PIR 230 V avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 10 m (150 m²), équipé d'un capteur sonore pour la commande de l'éclairage d'escalier

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--------------------------|---------|-------|
| Indoor 180-SC sans cadre | - | 92668 |

Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| SCT1 | gris | 92655 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | blanc pur | 92630 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | blanc laque | 92631 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | anthracite | 92634 |
| Cadre IP54 Indoor 180 | blanc pur | 92139 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | blanc perlé | 92632 |
| Cadre IP20 Indoor 180 | argent | 92633 |
| Socle AP Indoor 180 | blanc pur | 92141 |
| Plaque centrale Indoor 180 45x45 | blanc laque | 38947 |
| Plaque centrale Indoor 180 45x45 | blanc perlé | 39076 |
| Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm | blanc pur | 39222 |
| Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm | blanc laque | 39223 |

| | | |
|--|---------------------------|-------|
| Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm | blanc de signalisation | 39241 |
| Plaque centrale Indoor 180 55x55 | blanc laque | 39242 |
| Plaque centrale Indoor 180 S1 56x56 | blanc pur | 35126 |
| Plaque centrale Indoor 180 56x56 Modul2 | blanc pur | 35127 |
| Obturateurs Indoor 180 transparent | | 92294 |
| Obturateur Indoor 180 | | 33233 |
| Capot de protection Indoor 180 | | 92018 |

Données techniques

| | |
|---|--|
| Tension: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie |
| Dimensions: | sans cadre 70 x 70 x 61 mm |
| Puissance interne: | env. 0.8 W |
| Angle de détection: | horizontal 180° (Montage mural) max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal |
| Portée: | |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 150 m ² / 1.1 m Hauteur de montage |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK05 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Couleur du matériau: | - |
| Canal 1 | |
| Puissance: | 0.2 A / 230 V |
| Durée de temporisation: | Durée d'impulsion: 0.1 s; Désactivation de la mesure de luminosité 1 min - 10 min |
| Seuil d'enclenchement: | 2 - 2000 Lux |

Informations sur les produits

Détecteur de mouvement mural spécial pour minuterie
d'éclairage de cages d'escalier

Version Triac en 2 fils, une seule polarité

Fonctionnement garanti avec la minuterie LUXOMAT SCT1 (10
détecteurs max. par minuterie)

Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60
x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les
cadres commandés séparément (dimensions recouvrement
intérieur 50 x 50 mm)

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales
dans les supports de différents fabricants.

Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec
d'autres systèmes disponibles

Domaines d'application: surveillance de cages d'escalier,
couloirs - il suffit de remplacer le bouton-poussoir



Accessoires



SCT1

Ref.: 92655


Tension: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
Dimensions: 86 x 18 x 66 mm (1 TE)
Puissance interne: < 0.75 W



Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92630

Dimensions: 86 x 86 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92631

Dimensions: 86 x 86 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92634

Dimensions: 86 x 86 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Cadre IP54 Indoor 180

Ref.: 92139

Dimensions: 87 x 87 mm
Niveau de protection: IP54
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92632

Dimensions: 86 x 86 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92633

Dimensions: 86 x 86 mm
Niveau de protection: IP20
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Socle AP Indoor 180

Ref.: 92141

Dimensions: 88 x 88 x 42 mm
Niveau de protection: IP54
Résistance aux chocs: IK05



Plaque centrale Indoor 180 45x45

Ref.: 38947


Dimensions: 45 x 45 mm
Couleur du matériau: blanc laque
mat, similaire RAL9016



Plaque centrale Indoor 180 45x45

Ref.: 39076


Dimensions: 45 x 45 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc perlé mat, similaire RAL1013



Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm

Ref.: 39222

Dimensions: 55 x 55 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc pur brillant, similaire RAL9010



Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm

Ref.: 39223

Dimensions: 55 x 55 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc laque brillant



Plaque centrale Indoor 180 55 x 55 mm

Ref.: 39241

Dimensions: 55 x 55 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc de signalisation brillant, similaire RAL9003



Plaque centrale Indoor 180 55x55

Ref.: 39242

Dimensions: 55 x 55 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc laque brillant, similaire RAL9016



Plaque centrale Indoor 180 S1 56x56

Ref.: 35126

Dimensions: 56 x 56 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc pur brillant, similaire RAL9010



Plaque centrale Indoor 180 56x56 Modul2

Ref.: 35127

Dimensions: 56 x 56 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc pur brillant, similaire RAL9010



Obturateurs Indoor 180 transparent

Ref.: 92294

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant



Obturateur Indoor 180

Ref.: 33233

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: blanc



Capot de protection Indoor 180

Ref.: 92018

Dimensions: 56 x 56 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: blanc pur brillant,
similaire RAL9010