

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-SC sans cadre Set 92668-92139

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
tension fonctionne avec une minuterie
- Dimensions: **sans cadre 70 x 70 x 61
mm + 87 x 87 mm (92139)**
- Puissance interne: env. 0.8 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-SC sans cadre	-	92668
Cadre IP54 Indoor 180	blanc pur	92139

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie
Dimensions:	sans cadre 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)
Puissance interne:	env. 0.8 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural) max. 10 m pour un mouvement transversal
Portée:	max. 3 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m ² / 1.1 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommanded:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II + IP54 (92139)
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc pur mat, similaire RAL9010 (92139)
Canal 1	
Puissance:	0.2 A / 230 V
Durée de temporisation:	Durée d'impulsion: 0.1 s; Désactivation de la mesure de luminosité 1 min - 10 min
Seuil d'enclenchement:	2 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : Indoor 180-SC sans cadre + Cadre IP54 Indoor
180 blanc pur mat, similaire RAL9010

Détecteur de mouvement mural spécial pour minuterie
d'éclairage de cages d'escalier

Version Triac en 2 fils, une seule polarité

Fonctionnement garanti avec la minuterie LUXOMAT SCT1 (10
détecteurs max. par minuterie)

Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60
x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les
cadres commandés séparément (dimensions recouvrement
intérieur 50 x 50 mm)

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales
dans les supports de différents fabricants.

Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec
d'autres systèmes disponibles



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



Indoor 180-SC sans cadre

Ref.: 92668

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie
Dimensions: sans cadre 70 x 70 x 61 mm
Puissance interne: env. 0.8 W



Cadre IP54 Indoor 180

Ref.: 92139

Dimensions: 87 x 87 mm
Niveau de protection: IP54
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant