

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-SC sans cadre Set 92668-92141

Détecteur de mouvement mural PIR 230 V avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 10 m (150 m²), équipé d'un capteur sonore pour la commande de l'éclairage d'escalier

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-SC sans cadre	-	92668
Socle AP Indoor 180	blanc pur	92141

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie
Dimensions:	88 x 88 x 42 mm (92141)
Puissance interne:	env. 0.8 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural) max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal
Portée:	
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m ² / 1.1 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	IP54 (92141)
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	-
Canal 1	
Puissance:	0.2 A / 230 V Durée d'impulsion: 0.1 s; Désactivation de la mesure de luminosité 1 min - 10 min
Durée de temporisation:	
Seuil d'enclenchement:	2 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : Indoor 180-SC sans cadre + Socle AP Indoor
180 blanc pur mat, similaire RAL9010

Détecteur de mouvement mural spécial pour minuterie
d'éclairage de cages d'escalier

Version Triac en 2 fils, une seule polarité

Fonctionnement garanti avec la minuterie LUXOMAT SCT1 (10
détecteurs max. par minuterie)

Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60
x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les
cadres commandés séparément (dimensions recouvrement
intérieur 50 x 50 mm)

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales
dans les supports de différents fabricants.

Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec
d'autres systèmes disponibles



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



Indoor 180-SC sans cadre

Ref.: 92668

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie
Dimensions: sans cadre 70 x 70 x 61 mm
Puissance interne: env. 0.8 W



Socle AP Indoor 180

Ref.: 92141

Dimensions: 88 x 88 x 42 mm
Niveau de protection: IP54
Résistance aux chocs: IK05