

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-SC sans cadre Set 92668-92633

Détecteur de mouvement mural PIR 230 V avec un angle de détection de 180° et une portée allant jusqu'à 10 m (150 m<sup>2</sup>), équipé d'un capteur sonore pour la commande de l'éclairage d'escalier

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
Indoor 180-SC sans cadre	-	92668
Cadre IP20 Indoor 180	argent	92633

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie
Dimensions:	sans cadre 70 x 70 x 61 mm
Puissance interne:	env. 0.8 W
Angle de détection:	horizontal 180° (Montage mural)
Portée:	max. 10 m pour un mouvement transversal max. 3 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK05
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	<b>argent mat, similaire RAL9006 (92633)</b>

### Canal 1

Puissance:	0.2 A / 230 V
Durée de temporisation:	Durée d'impulsion: 0.1 s; Désactivation de la mesure de luminosité 1 min - 10 min
Seuil d'enclenchement:	2 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Set : Indoor 180-SC sans cadre + Cadre IP20 Indoor  
180 argent mat, similaire RAL9006

Détecteur de mouvement mural spécial pour minuterie  
d'éclairage de cages d'escalier

Version Triac en 2 fils, une seule polarité

Fonctionnement garanti avec la minuterie LUXOMAT SCT1 (10  
détecteurs max. par minuterie)

Disponible avec cadre (dimensions recouvrement intérieur 60  
x 60 mm) ou sans cadre. 5 couleurs différentes pour les  
cadres commandés séparément (dimensions recouvrement  
intérieur 50 x 50 mm)

Peut être utilisé en combinaison avec des plaques centrales  
dans les supports de différents fabricants.

Cadres B.E.G. et plaques centrales pour la combinaison avec  
d'autres systèmes disponibles



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### Indoor 180-SC sans cadre

Ref.: 92668

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz tension fonctionne avec une minuterie  
Dimensions: sans cadre 70 x 70 x 61 mm  
Puissance interne: env. 0.8 W



### Cadre IP20 Indoor 180

Ref.: 92633

Dimensions: 86 x 86 mm  
Niveau de protection: IP20  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant