



L8-LEDN

94456 EAN: 4007529944569

- Tension: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Dimensions: \varnothing 300 x 110 mm
- Flux lumineux LED et luminaire: Platine à LED monobloc
Température de couleur : 4000 K blanc neutre
Flux lumineux LED : 1400 lm
Flux lumineux luminaire 1000 lm
Peak: 312 cd

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
L8-LEDN	blanc	94456

Données techniques

Tension:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 300 x 110 mm Platine à LED monobloc Température de couleur : 4000 K
Flux lumineux LED et luminaire:	blanc neutre Flux lumineux LED : 1400 lm Flux lumineux luminaire 1000 lm Peak: 312 cd
efficacité:	83 lm/W
Sécurité photobiologique:	RG 0
Rendu de couleur:	CRI 81.3 / TM30: 80.4
durée de vie nominale:	50000 h (L80/B10)
Puissance interne:	12 W / PF 0.94
Niveau de protection:	IP40 / Classe I
Résistance aux chocs:	IK02
Température ambiante:	-20 °C à +40 °C
Boîtier:	Boîtier avec platine LED en tôle laquée, couvercle plastique Optique : diffuseur PMMA blanc
Couleur du matériau:	blanc

Informations sur les produits

Hublot à LED pour montage mural ou plafond

Appareil d'éclairage efficace en énergie avec une longue durée de vie > 50 000 h

Large diffusion de lumière grâce à couvercle diffus

Exemples d'applications:

corridors, couloirs, cages d'escaliers, débarras, caves, toilettes



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.4	312
2.0	6.9	78
3.0	10.3	35
4.0	13.7	20
5.0	17.1	12



