

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-Click-N 140

91021 EAN: 4007529910212

Détecteur de mouvement PIR d'extérieur 230 V avec un angle de détection de 140° et une portée allant jusqu'à 12 m (170 m<sup>2</sup>), avec protection anti-contournement

### Domaines d'application

- espaces extérieurs (entrées / routes d'accès)
- places de parking
- parkings souterrains

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
LC-Click-N 140	noir	91021

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Kit Anti-arc	blanc	10880
Mini-Kit Anti-arc		10882
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467
fixation au poteaux avec protection contre les intempéries	acier inoxydable	93220
Support mural avec protection contre les intempéries	blanc	93222
Support mural avec protection contre les intempéries	anthracite	93221
Obturbateurs LC-Click-N		32699

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	103 x 78 x 84 mm
Puissance interne:	env. 0.4 W
Angle de détection:	horizontal 140° (Montage mural)
Portée:	max. 12 m pour un mouvement transversal max. 4 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	max. 2 m détection anti- reptation
Hauteur de montage min./max./recommended:	170 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Niveau de protection:	2 m / 3 m / 2.5 m
Résistance aux chocs:	IP54 / Classe II
Température ambiante:	IK04
Boîtier:	-25 °C à +50 °C
Couleur du matériau:	Polycarbonate, UV-résistant noir mat, similaire RAL9005

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	1000 W, $\cos \varphi$ = 1 500 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 400 W LED
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	4 sec - 20 min
Seuil d'enclenchement:	2 - 500 Lux

## Informations sur les produits

Détecteur de mouvement avec zone de détection de 140° et zone anti-reptation de 180°

Tête sphérique orientable

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

Montage aisé par socle enfichable

Entrée de câble possible par le haut, par le bas et par l'arrière

Possibilité de montage sur des boîtiers encastrés standard

### Domaines d'application :

espaces extérieurs (entrées / routes d'accès), places de parking, parkings souterrains



## Accessoires



**Kit Anti-arc**  
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC ±10%  
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm  
Niveau de protection: IP20 / Classe II



**Mini-Kit Anti-arc**  
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC ±10%  
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm  
Niveau de protection: IP20 / Classe II



**Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)**

Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu



**fixation au poteaux avec protection contre les intempéries**  
Ref.: 93220

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm  
Boîtier: acier inoxydable  
Couleur du matériau: acier inoxydable




**Support mural avec protection contre les intempéries**  
Ref.: 93222

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm  
Couleur du matériau: blanc



**Support mural avec protection contre les intempéries**  
Ref.: 93221

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm  
Couleur du matériau: anthracite



**Obturbateurs LC-Click-N**  
Ref.: 32699

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: transparent