



LC-Mini 120-BMS DALI-2 Set 93541-92467

- Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC
- Dimensions: **Ø 164 x 143 mm (92467)**
- Réglages: via bus DALI via application supportant les multi-capteurs DALI selon IEC62386 parties 101, 103, 303 et 304

Données de commande


Désignation	Couleur	Ref.
LC-Mini 120-BMS DALI-2	blanc	93541
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467

Données techniques

Tension:	par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Réglages:	via bus DALI via application supportant les multi-capteurs DALI selon IEC62386 parties 101, 103, 303 et 304
Absorption de courant:	7 mA
Temps de stabilisation:	200 ms
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 120° (Montage mural) max. 10 m pour un mouvement transversal
Portée:	max. 4 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	100 m ² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 3 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP44 / Classe II
Évaluation de la luminosité:	0 - 4095 Lux, Évaluation de la lumière mixte
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92467)
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

Informations sur les produits

Set : LC-Mini 120-BMS DALI-2 + Panier de protection
BSK (Ø 164 x 143 mm) blanc



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



LC-Mini 120-BMS DALI-2

Ref.: 93541

Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC

Dimensions: 80 x 70 x 55 mm

Réglages: via bus DALI via application supportant les multi-capteurs DALI selon IEC62386 parties 101, 103, 303 et 304



Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)

Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu