



## LC-plus-DALI-SYS 280 Set 93308-93222

- Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC
- Dimensions: 110 x 68 x 78 mm
- Réglages: B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
LC-plus-DALI-SYS 280	blanc	93308
Support mural avec protection contre les intempéries	blanc	93222

## Données techniques

Tension:	par le bus DALI, max. 22.5 V DC
Dimensions:	110 x 68 x 78 mm
Réglages:	B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS- Router
Absorption de courant:	7 mA
Angle de détection:	horizontal 280° (Montage mural)
Portée:	max. 16 m pour un mouvement transversal max. 9 m pour un mouvement frontal
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	620 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 3 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK02
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
Durée de temporisation:	1 sec - 120 min
Lumière d'orientation:	5 - 100 % / 1 s - 120 min
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2500 Lux

## Informations sur les produits

Set : LC-plus-DALI-SYS 280 + Support mural avec  
protection contre les intempéries blanc



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **LC-plus-DALI-SYS 280**

Ref.: 93308

Tension: par le bus DALI, max. 22.5 V DC

Dimensions: 110 x 68 x 78 mm

Réglages: B.E.G. PC-Tools, B.E.G. DALI-SYS-Router



### **Support mural avec protection contre les intempéries**

Ref.: 93222

Dimensions: 188 x 98 x 134 mm

Couleur du matériau: blanc