

B.E.G.

LUXOMAT[®] net



LK-IP/KNXs REG

90403 EAN: 4007529904037

- Tension: par BUS KNX
- Dimensions: 90 x 18 x 60 mm (1 TE)
- Absorption de courant: 20 mA

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
LK-IP/KNXs REG	-	90403

Données techniques

Tension:	par BUS KNX
Dimensions:	90 x 18 x 60 mm (1 TE)
Absorption de courant:	20 mA
Niveau de protection:	IP20 / Classe III
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant (PC)
Couleur du matériau:	-
KNX TP 256:	Oui
KNX Secure:	Oui
Connexions et câbles:	1 x Borne de bus KNX noir/rouge, 1 x Prise RJ-45 (Ethernet)

Informations sur les produits

Permet le transfert (routage) sécurisé de télégrammes entre différentes lignes via un réseau local (IP, Ethernet)

En tant que routeur sécurisé, le dispositif permet de coupler une communication non sécurisée sur une ligne KNX TP à un réseau IP sécurisé

Dispose d'une table de filtrage étendue pour les groupes principaux 0 à 31 et peut mettre en mémoire tampon jusqu'à 150 télégrammes

L'appareil sert également d'interface sécurisée entre IP (Ethernet) et KNX et peut être utilisé comme interface de programmation pour le ETS

En tant qu'interface sécurisée KNX (tunneling), le dispositif empêche tout accès non autorisé au système

L'appareil peut être utilisé pour accès au bus KNX à partir de n'importe quel point du réseau local

L'option de sécurité peut être activée ou désactivée dans le ETS.

Les LED's indiquent les états de fonctionnement ainsi que les erreurs de communication sur le bus KnX



