



## LK-TP/KNXs REG

90410 EAN: 4007529904105

- Tension: par BUS KNX
- Dimensions: 90 x 18 x 55 mm (1 TE)
- Absorption de courant: 10 mA typique

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
LK-TP/KNXs REG	-	90410

## Données techniques

Tension:	par BUS KNX
Dimensions:	90 x 18 x 55 mm (1 TE)
Absorption de courant:	10 mA typique
Niveau de protection:	IP20 / Classe III
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant (PC)
Couleur du matériau:	-
KNX TP 256:	Oui
KNX Secure:	Oui
Connexions et câbles:	2 x Borne de bus KNX noir/rouge

## Informations sur les produits

Coupleur de ligne KNX TP dans un design compact. Il connecte deux segments KNX via une paire torsadée

KNX Secure Ready

Dispose d'une table de filtrage étendue pour les groupes principaux 0 à 31

assure une isolation galvanique entre les lignes

Prise en charge des trames longues KNX

Mémoire tampon pouvant contenir jusqu'à 2 x 50 télégrammes

Security proxy et coupleur de segment comme fonction

Les boutons situés sur la face avant permettent de désactiver le filtre de télégrammes à des fins de test

Les LED's indiquent les états de fonctionnement ainsi que les erreurs de communication sur le bus KnX



