

**B.E.G.****LUXOMAT® net**

## PBM-KNXs-DX-4W

93412 EAN: 4007529934126

Organe d'entrée et de sortie binaire pour  
l'utilisation des pots d'encastrement de 60 mm

KNX Secure Ready

Programmation via ETS

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PBM-KNXs-DX-4W		93412

## Données techniques

Tension:	par BUS KNX
Dimensions:	38 x 41 x 12 mm
Absorption de courant:	9.5 mA (Imax paramétrable 12,5 mA ou 20 mA)
Puissance interne:	0.3 W
Niveau de protection:	IP20 / Classe III
Température ambiante:	-5 °C à +45 °C
Éléments pour visualisation:	pour l'affichage du mode normal/d'adressage
KNX TP 256:	Oui
KNX Secure:	Oui
Longueur de câble:	270 mm
	barrette de connexion : 8 broches
Connexions et câbles:	Câbles de raccordement confectionnés (extensible jusqu'à 5 m au maximum)
Connexion LED:	Imax 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA

## Informations sur les produits

Organe d'entrée et de sortie binaire pour l'utilisation des pots d'encastrement de 60 mm

KNX Secure Ready

Quatre canaux, chacun pouvant être utilisé soit comme entrée pour un bouton-poussoir ou un contact de commutation sans potentiel, soit comme sortie binaire pour la commande d'une lampe témoin.

Programmation via ETS

Les fonctions suivantes sont possibles:

- commutation
- commande de priorité
- valeur en pourcentage
- sequencer
- mode CVC
- variation
- commande de stores
- scène
- flancs
- conteur

Paramètres ex ETS 5 pour l'intégration dans les systèmes KNX

La base de données des produits peut être téléchargée du site de B.E.G. ou importée directement à partir du catalogue en ligne ETS



