



## PD11-KNXs-FLAT-DX-FP Set 93523-92833-92121

- Tension: par BUS KNX
- Dimensions: Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm  
(92833)
- Absorption de courant: 12 mA

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD11-KNXs-FLAT-DX-FP	blanc	93523
Adaptateur EN kit / PD11	blanc	92833
Socle AP PD11	blanc	92121

## Données techniques

Tension:	par BUS KNX <b>Ø 52 x 48 mm</b>
Dimensions:	<b>+ Ø 104 mm</b> <b>(92833)</b>
Absorption de courant:	12 mA
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 9 m pour un mouvement transversal
Portée:	max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 3 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	<b>IP54 / Classe</b> <b>III + IP54</b> <b>(92121)</b>
Résistance aux chocs:	IK02
Plage de mesure de la température:	-5 °C à +45 °C
Température ambiante:	-25 °C à +55 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant <b>blanc mat,</b> <b>similaire</b>
Couleur du matériau:	<b>RAL9010 +</b> <b>blanc (92121)</b>
Nombre de capteurs de luminosité:	1
Nombre de capteurs PIR:	1
KNX TP 256:	Oui
KNX Secure:	Oui
Lumière d'orientation:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Lumière de nuit:	5 - 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-FP + Adaptateur EN kit /  
PD11 blanc + Socle AP PD11 blanc



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**PD11-KNXs-FLAT-DX-FP**  
Ref.: 93523

Tension: par BUS KNX  
Dimensions: Ø 52 x 48 mm  
Absorption de courant: 12 mA



**Adaptateur EN kit / PD11**  
Ref.: 92833

Dimensions: Ø 104 mm  
Couleur du matériau: blanc



**Socle AP PD11**  
Ref.: 92121

Niveau de protection: IP54  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: blanc