



## PD11-KNXs-FLAT-DX-FP Set 93523-92994

- Tension: par BUS KNX
- Dimensions: Ø 52 x 48 mm + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
- Absorption de courant: 12 mA

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD11-KNXs-FLAT-DX-FP	blanc	93523
Cadre à clipser design carré PD11-FP	blanc	92994

## Données techniques

Tension:	par BUS KNX <b>Ø 52 x 48 mm</b> <b>+ 54 x 54 x</b> <b>2.6 mm</b> <b>(92994)</b>
Dimensions:	
Absorption de courant:	12 mA
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 9 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 3 m Activité assise
Portée:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP54 / Classe III
Niveau de protection:	IK02
Résistance aux chocs:	-5 °C à +45 °C
Plage de mesure de la température:	-25 °C à +55 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, UV-résistant
Boîtier:	<b>blanc mat,</b> <b>similaire</b> <b>RAL9010</b> <b>(92994)</b>
Couleur du matériau:	
Nombre de capteurs de luminosité:	1
Nombre de capteurs PIR:	1
KNX TP 256:	Oui
KNX Secure:	Oui
Lumière d'orientation:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Lumière de nuit:	5 - 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-FP + Cadre à clipser  
design carré PD11-FP blanc mat, similaire RAL9010



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**PD11-KNXs-FLAT-DX-FP**  
Ref.: 93523

Tension: par BUS KNX  
Dimensions: Ø 52 x 48 mm  
Absorption de courant: 12 mA



**Cadre à clipser design carré PD11-FP**  
Ref.: 92994

Dimensions: 54 x 54 x 2.6 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: blanc mat, similaire RAL9010