

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD11-S-FLAT-FP Set 92593-92537

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: **Ø 52 x 60 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)**
- Puissance interne: env. 0.2 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD11-S-FLAT-FP	blanc	92593
Collerette PD11 (52 mm)	noir	92537

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 52 x 60 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 9 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 3 m
Portée:	Activité assise 63 m ² / 2.5 m Hauteur de montage
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II
Niveau de protection:	IK02
Résistance aux chocs:	-25 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, UV-résistant
Boîtier:	noir, similaire RAL9005 (92537)
Couleur du matériau:	9 sec
Intervalle d'impulsion:	

Informations sur les produits

Set : PD11-S-FLAT-FP + Colerette PD11 (52 mm)
noir, similaire RAL9005

Appareil esclave ultra plat pour l'extension de la zone de
détection d'un appareil maître

Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Impulsion de commande vers l'appareil maître suite à un
mouvement détecté (non-asservie à la luminosité ambiante)

Compatible avec tous les appareils maître, sauf : PD4-M-DS-
FP, appareils PD9-M-SDB, appareils 11-48 V, PD4-M-DAA4G,
Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans
des plafonds suspendus

Obturateurs et bague de serrage incluses pour le montage
dans les luminaires

Avec accessoires montage en stuc et béton possible



Article de la Set


Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD11-S-FLAT-FP

Ref.: 92593

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 52 x 60 mm
Puissance interne: env. 0.2 W



Collerette PD11 (52 mm)

Ref.: 92537

Dimensions: Ø 52 x 3 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: noir, similaire RAL9005