

**B.E.G.****LUXOMAT®****PD2-M-2C-12-48V-3A-AP**  
**Set 92154-92199-92161**

Détecteur de présence PIR à 2 canaux, 12-48 V, avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à Ø10m (78 m²), télécommandable

**Données de commande**

Désignation	Couleur	Ref.
PD2-M-2C-12-48V-3A-AP	blanc	92154
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
Socle AP IP54 pour PD2- / PD4-AP	blanc	92161

**Domaines d'application**

- corridors / voies de circulation
- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- petits bureaux
- bureaux en espace ouvert
- salles de conférence

## Données techniques

Tension:	12 - 48 V AC / DC
Dimensions:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Puissance interne:	< 1 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal
Portée:	max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	<b>IK09 (92199)</b>
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	<b>Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199)</b>
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

### **1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel)**

Puissance:	3 A; $\cos \varphi = 1$
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, sec Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec - 30 min, Impulsion
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2000 Lux

### **Canal 2 (Commande des autres charges libre de potentiel)**

Puissance:	3 A; $\cos \varphi = 1$
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, sec Contact type NO
Durée de temporisation:	5 min - 120 min, Impulsion d'alarme, Impulsion
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

## Informations sur les produits

Set : PD2-M-2C-12-48V-3A-AP + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc + Socle AP IP54 pour PD2- / PD4-AP blanc, similaire RAL9010

Détecteur de présence pour une tension d'alimentation de 12-48 V

Deux canaux contact sec

Possibilité de l'utilisation comme appareil maître ou appareil esclave

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux (CVC 15 min)



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**PD2-M-2C-12-48V-3A-AP**  
Ref.: 92154

Tension: 12 – 48 V AC / DC  
Dimensions: Ø 98 x 47 mm  
Puissance interne: < 1 W



**Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu



**Socle AP IP54 pour PD2- / PD4-AP**  
Ref.: 92161

Dimensions: Ø 100 x 15 mm  
Niveau de protection: IP54  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant