

**B.E.G.****LUXOMAT®****PD2-M-2C-12-48V-3A-AP**  
**Set 92154-92441**

Détecteur de présence PIR à 2 canaux, 12-48 V, avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à Ø10m (78 m²), télécommandable

**Données de commande**

Désignation	Couleur	Ref.
PD2-M-2C-12-48V-3A-AP	blanc	92154
Bras mural PD4-AP	blanc	92441

**Domaines d'application**

- corridors / voies de circulation
- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- petits bureaux
- bureaux en espace ouvert
- salles de conférence

## Données techniques

Tension:	12 - 48 V AC / DC
Dimensions:	<b>Ø 98 x 47 mm + 130 x 100 x 53 mm (92441)</b>
Puissance interne:	< 1 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)  max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Portée:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP20 / Classe II
Niveau de protection:	IK05
Résistance aux chocs:	-25 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, UV-résistant
Boîtier:	blanc mat, similaire RAL9010
Couleur du matériau:	

### **1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel)**

Puissance:	3 A; cos $\varphi$ = 1
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, sec Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec - 30 min, Impulsion
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2000 Lux

### **Canal 2 (Commande des autres charges libre de potentiel)**

Puissance:	3 A; cos $\varphi$ = 1
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, sec Contact type NO
Durée de temporisation:	5 min - 120 min, Impulsion d'alarme, Impulsion
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

## Informations sur les produits

Set : PD2-M-2C-12-48V-3A-AP + Bras mural PD4-AP  
blanc

Détecteur de présence pour une tension d'alimentation de  
12-48 V

Deux canaux contact sec

Possibilité de l'utilisation comme appareil maître ou appareil  
esclave

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

D'autres fonctions sont programmables par une  
télécommande en option

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux (CVC 15 min)




## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**PD2-M-2C-12-48V-3A-AP**  
Ref.: 92154

Tension: 12 – 48 V AC / DC  
Dimensions: Ø 98 x 47 mm  
Puissance interne: < 1 W



**Bras mural PD4-AP**  
Ref.: 92441

Dimensions: 130 x 100 x 53 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: blanc