B.E.G. LUXOMAT®



PD2-M-2C-12-48V-RR-FP
Set 92306-92199

Détecteur de présence PIR à 2 canaux, 12-48 V, avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à Ø10m (78 m²), télécommandable et équipé d'un relais Reed

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD2-M-2C-12-48V-RR-FP	blanc	92306
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Domaines d'application

- corridors / voies de circulation
- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- petits bureaux
- bureaux en espace ouvert
- salles de conférence

Données techniques

Tension:	12 – 48 V AC / DC
Dimensions:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Puissance interne:	< 1 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	**IK09 (92199)**
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	**Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199)**
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010
1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel)	
Puissance:	0.1 A; cos φ = 1 avec Reed-Relais
Type de contact:	1x µ-Contact, sec Contact type NO
Durée de temporisation:	15 sec – 30 min, Impulsion
Valeur de consigne de luminosité:	10 – 2000 Lux
Canal 2 (Commande des autres charges libre de potentiel)	
Puissance:	0.1 A; cos φ = 1 avec Reed-Relais
Type de contact:	1x µ-Contact, sec Contact type NO
Durée de temporisation:	5 min – 120 min, Impulsion d'alarme, Impulsion

Informations sur les produits

Set : PD2-M-2C-12-48V-RR-FP + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc

Détecteur de présence pour une tension d'alimentation de 12-48 V

Deux canaux contact sec


Possibilité de l'utilisation comme appareil maître ou appareil esclave


Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir


D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux (CVC 15 min)

Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte








Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD2-M-2C-12-48V-RR-FP
Ref.: 92306

Tension: 12 – 48 V AC / DC
Dimensions: Ø 80 x 85 mm
Puissance interne: < 1 W



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu