

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-2C-12-48V-RR-FP

Set 92306-92199-93085

Détecteur de présence PIR à 2 canaux, 12-48 V, avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à Ø10m (78 m²), télécommandable et équipé d'un relais Reed

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--|---------|-------|
| PD2-M-2C-12-48V-RR-FP | blanc | 92306 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc | 92199 |
| Collerette PD2/PD3 FP | | 93085 |

Domaines d'application

- corridors / voies de circulation
- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- petits bureaux
- bureaux en espace ouvert
- salles de conférence

Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 12 – 48 V AC / DC |
| Dimensions: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Puissance interne: | < 1 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal |
| Portée: | max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | Activité assise 78 m ² / 2.5 m |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | Hauteur de montage 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK09 (92199) |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |

| | |
|----------------------|---|
| Boîtier: | Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199) |
| Couleur du matériau: | noir foncé brillant, similaire RAL9005 (93085) |

1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel)

| | |
|-----------------------------------|---|
| Puissance: | 0.1 A; cos φ = 1 avec Reed-Relais |
| Type de contact: | 1x μ -Contact, sec Contact type NO |
| Durée de temporisation: | 15 sec – 30 min, Impulsion |
| Valeur de consigne de luminosité: | 10 – 2000 Lux |

Canal 2 (Commande des autres charges libre de potentiel)

| | |
|------------------|---|
| Puissance: | 0.1 A; cos φ = 1 avec Reed-Relais |
| Type de contact: | 1x μ -Contact, sec Contact type NO |

Informations sur les produits

Set : PD2-M-2C-12-48V-RR-FP + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc + Colerette PD2/PD3 FP noir foncé brillant, similaire RAL9005

Détecteur de présence pour une tension d'alimentation de 12-48 V

Deux canaux contact sec

Possibilité de l'utilisation comme appareil maître ou appareil esclave

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux (CVC 15 min)

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD2-M-2C-12-48V-RR-FP
Ref.: 92306

Tension: 12 – 48 V AC / DC
Dimensions: Ø 80 x 85 mm
Puissance interne: < 1 W



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



Collerette PD2/PD3 FP
Ref.: 93085

Dimensions: Ø 84 x 9 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: noir foncé brillant, similaire RAL9005