

B.E.G. LUXOMAT[®] net



PD2N-CAS Set 93477-93782

Détecteur de présence PIR compatible CASAMBI avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m²)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD2N-CAS	blanc	93477
AP set de montage IP54 PD2N H	blanc laque	93782

Données techniques

Tension:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensions:	Ø 84 x 85 mm + Ø 110 x 65 mm (93782)
Réglages:	Casambi Appli
Puissance interne:	0.5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Portée:	78 m ² / 2.5 m Hauteur de montage
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP54 (93782)
Niveau de protection:	IK04
Résistance aux chocs:	-5 °C à +45 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, UV-résistant
Boîtier:	blanc laque, similaire RAL9016 (93782)
Couleur du matériau:	
Nombre de capteurs PIR:	1
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Durée de temporisation:	1 sec - 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 - 4000 Lux
Mesure de la lumière:	Évaluation de la lumière mixte

Informations sur les produits

Set : PD2N-CAS + AP set de montage IP54 PD2N H
blanc laque, similaire RAL9016

Détecteur de présence Casambi

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière
intérieur et extérieur

La pondération entre le capteur de lumière interne et externe
est ajustable de manière appropriée à l'application.

Ajustement du facteur de réflexion et entrée de l'éclairage
pour l'affichage de l'éclairage réel dans l'appli

Extension de la portée de détection possible par

Adaptation individuelle de la sensibilité du capteur de
mouvement

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Télécommande confortable via Casambi Appli pour
Smartphones

Bornes à ressort

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent

Accessoires pour montage mural disponibles en option.

Autres accessoires pour ajustement de couleur disponibles en
option.

LED de localisation séparé et puissant pour une mise en
service rapide et sûre



CASAMBI



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD2N-CAS

Ref.: 93477

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensions: $\varnothing 84 \times 85$ mm
Réglages: Casambi Appli



AP set de montage IP54 PD2N H

Ref.: 93782

Dimensions: $\varnothing 110 \times 65$ mm
Niveau de protection: IP54
Couleur du matériau: blanc laque, similaire RAL9016