



PD2N-LTMS-FP

92113 EAN: 4007529921133

LTMS : capteur multifonction PIR avec détection à 360° et portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m²), capteur de luminosité, de température et de mouvement

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--------------|---------|-------|
| PD2N-LTMS-FP | blanc | 92113 |

Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|--|---------|-------|
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc | 92199 |
| Obturateurs PD2N/PD3N | | 37367 |

Données techniques

| | |
|---|--|
| Tension: | 16 - 48 V DC |
| Dimensions: | Ø 80 x 83 mm |
| Puissance interne: | < 1 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise |
| Portée: | |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 78 m ² / 2.5 m Hauteur de montage |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II |
| Résistance aux chocs: | IK05 |
| Évaluation de la luminosité: | 0 - 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux |
| Température Sortie: | 0 °C - +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C |
| Température ambiante: | 0 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Couleur du matériau: | blanc mat, similaire RAL9010 |

Canal 1

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Puissance: | 48 V DC / 3 A , cos φ = 1 |
| Type de contact: | µ-Contact, sec Contact type NO |
| Durée de temporisation: | 15 sec - 30 min, Impulsion |
| Mesure de la lumière: | Évaluation de la lumière mixte |

Informations sur les produits

Capteur multifonctionnel pour la détection de présence et la mesure de la température et de la luminosité

Pour l'intégration dans un système bus propriétaire

Valeur de luminosité et valeur de température en fonction de la tension de sortie analogique

Transmission d'un mouvement détecté via relais

Ajustement des valeurs de luminosité et de température par l'intermédiaire des potentiomètres

Domaines d'application :

petits bureaux, escaliers, bureaux en espace ouvert, salles de conférence, salles de classe / salles de séminaire




Accessoires



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



Obturateurs PD2N/PD3N

Ref.: 37367

Boîtier: ABS