

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3-1C-FP Set 92197-92199

Détecteur de mouvement PIR 230 V avec
couverture à 360° et portée allant jusqu'à 10 m
de diamètre (78 m²)

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD3-1C-FP	blanc	92197
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Puissance interne:	< 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal
Portée:	max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m ² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199)
Couleur du matériau:	blanc mat, similaire RAL9010

Canal 1 (commande de l'éclairage)

	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5
Puissance:	400 W LED, Réglage tempo mini > 5 min courant de pointe max. I _p (20 ms) = 80 A
Type de contact:	μ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	30 sec - 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : PD3-1C-FP + Panier de protection BSK (Ø 200 x
90 mm) blanc



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD3-1C-FP

Ref.: 92197

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 85 x 79 mm
Puissance interne: < 0.3 W



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu