

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3-1C-FP Set 92197-93085

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 85 x 79 mm
- Puissance interne: < 0.3 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD3-1C-FP	blanc	92197
Collerette PD2/PD3 FP		93085

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 85 x 79 mm
Puissance interne:	< 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau:  
**noir foncé  
brillant,  
similaire  
RAL9005  
(93085)**

### Canal 1 (commande de l'éclairage)

Puissance:	2000 W, cos $\varphi$ = 1 1000 VA, cos $\varphi$ = 0.5 400 W LED, Réglage tempo mini > 5 min courant de pointe max. I <sub>p</sub> (20 ms) = 80 A
Type de contact:	μ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	30 sec - 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Set : PD3-1C-FP + Colerette PD2/PD3 FP noir foncé  
brillant, similaire RAL9005



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **PD3-1C-FP**

Ref.: 92197

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensions: Ø 85 x 79 mm  
Puissance interne: < 0.3 W



### **Collerette PD2/PD3 FP**

Ref.: 93085

Dimensions: Ø 84 x 9 mm  
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant  
Couleur du matériau: noir foncé brillant, similaire RAL9005