B.E.G. LUXOMAT®



PD3-1C-FP Set
92197-93085

Détecteur de mouvement PIR 230 V avec couverture à 360° et portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m²)

Données de commande


Désignation	Couleur	Ref.
PD3-1C-FP	blanc	92197
Collerette PD2/PD3 FP		93085


Données techniques


Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 85 x 79 mm
Puissance interne:	< 0.3 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	**noir foncé brillant, similaire RAL9005 (93085)**
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED, Réglage tempo mini > 5 min courant de pointe max. Ip (20 ms) = 80 A
Type de contact:	µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	30 sec – 30 min, Impulsion
Seuil d'enchlenchement:	10 – 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : PD3-1C-FP + Collerette PD2/PD3 FP noir foncé brillant, similaire RAL9005


131 ± 5
71
17 max.
18
Ø 64
Ø 80


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
E1
N
L
L'
C1

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD3-1C-FP
Ref.: 92197

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 85 x 79 mm
Puissance interne: < 0.3 W



Collerette PD2/PD3 FP
Ref.: 93085

Dimensions: Ø 84 x 9 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: noir foncé brillant, similaire RAL9005