

B.E.G.

LUXOMAT®



PD3N-1C-AP Set 92190-92199

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Puissance interne: env. 0.5 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD3N-1C-AP	blanc	92190
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

Domaines d'application




- corridors / voies de circulation
- escaliers
- toilettes
- entrepôts / salles techniques

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Puissance interne:	env. 0.5 W horizontal 360°
Angle de détection:	(Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Portée:	Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 78 m ² / 2.5 m Hauteur de montage 2 m / 5 m / 2.5 m Niveau de protection: IP44 / Classe II Résistance aux chocs: IK09 (92199) Température ambiante: -25 °C à +50 °C Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199) Couleur du matériau: blanc mat, similaire RAL9010
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A courant de pointe max. Ip (200 µs) = 800 A 1x µ-Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène
Type de contact:	
Durée de temporisation:	15 sec - 30 min, Impulsion
Seuil d'enchâinement:	10 - 2000 Lux

Informations sur les produits

Set : PD3N-1C-AP + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc
DéTECTEUR de mouvement plafond télécommandable
Un canal pour la commutation de l'éclairage
Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)
Système optique spécifique pour la détection de mouvements même faibles
Détection non interrompue de circuits parallèles de plusieurs détecteurs
Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir
D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option
Réglages d'usine 10 min et 500 Lux



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD3N-1C-AP

Ref.: 92190

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 106 x 53 mm
Puissance interne: env. 0.5 W

Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu