B.E.G. LUXOMAT®



PD3N-2C-EN Set
92188-92199-93087

Détecteur de mouvement PIR 2 canaux 230 V avec couverture à 360° et portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m²), télécommandable

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD3N-2C-EN	blanc	92188
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
Collerette PD3N EN	noir foncé	93087

Domaines d'application

- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- corridors / voies de circulation
- escaliers

Données techniques

Tension:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	**IK09 (92199)**
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	**Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199)**
Couleur du matériau:	**noir foncé mat, similaire RAL9005 (93087)**
Canal 1 (commande de l'éclairage)	
Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A courant de pointe max. Ip (200 µs) = 800 A
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène
Durée de temporisation:	30 sec – 30 min, Impulsion
Seuil d'enchlenchement:	10 – 2000 Lux
Canal 2 (Commande des autres charges libre de potentiel)	
Puissance:	3 A (230 V), cos φ = 1
Type de contact:	1x Contact type NO (sec)

Informations sur les produits

Set : PD3N-2C-EN + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc + Collerette PD3N EN noir foncé mat, similaire RAL9005

Détecteur de mouvement plafond télécommandable


Un canal pour la commutation de l'éclairage


Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)


Un contact libre de potentiel pour CVC

D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option

Durée de temporisation: 5 min – 120 min








Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD3N-2C-EN
Ref.: 92188

Tension: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Ø 106 x 63 mm
Puissance interne: env. 0.5 W



Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)
Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu



Collerette PD3N EN
Ref.: 93087

Dimensions: Ø 106 x 17 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau: noir foncé mat, similaire RAL9005