B.E.G. LUXOMAT®



PD4-M-HCL2-FC DALI-2 Set 93484-92467

Détecteur de présence PIR DALI-2 HCL avec contrôleur d'application DALI intégré, couverture à 360° et portée allant jusqu'à 24 m de diamètre (450 m²), mode Multimaster, avec relais de commutation

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4-M-HCL2-FC DALI-2	blanc	93484
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467


Données techniques


Tension:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensions:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Puissance interne:	env. 2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond)
Portée:	max. Ø 24 m pour un mouvement transversal max. Ø 8 m pour un mouvement frontal max. Ø 6.4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	450 m² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 10 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	**IK09 (92467)**
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	**Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92467)**
Couleur du matériau:	blanc, similaire RAL9010
DALI contrôle	
Sortie DALI:	100 mA (garantie), 120 mA (max.)
Dispositifs d'exploitation pris en charge:	DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL uniquement possible avec le DT8-Tc, 2700 - 6500 K)
Dispositifs de contrôle pris en charge:	B.E.G. BMS (Détection de mouvement)
Durée de temporisation:	1 min – 150 min
Lumière d’orientation:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 – 2500 Lux
Relais (contact sec, NO)	


Informations sur les produits

Set : PD4-M-HCL2-FC DALI-2 + Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm) blanc

Puissance:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED courant de pointe max. Ip (20 ms) = 165 A, Ip (200 µs) = 800 A
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	5 sec – 120 min (CVC)







Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD4-M-HCL2-FC DALI-2
Ref.: 93484

Tension: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensions: Ø 117 x 100 mm
Puissance interne: env. 2 W



Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)
Ref.: 92467

Dimensions: Ø 164 x 143 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu