

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-HCL2-FC DALI-2 Set 93484-92467

- Tension: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
- Dimensions: **Ø 164 x 143 mm (92467)**
- Puissance interne: env. 2 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4-M-HCL2-FC DALI-2	blanc	93484
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467

Données techniques

Tension:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensions:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Puissance interne:	env. 2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 24 m pour un mouvement transversal
Portée:	max. Ø 8 m pour un mouvement frontal max. Ø 6.4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	450 m ² / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 10 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK09 (92467)
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C

Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92467)
Couleur du matériau:	blanc, similaire RAL9010

DALI contrôle

Sortie DALI:	100 mA (garantie), 120 mA (max.) DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL uniquement possible avec le DT8-Tc, 2700 - 6500 K)
Dispositifs d'exploitation pris en charge:	B.E.G. BMS (Détection de mouvement)
Dispositifs de contrôle pris en charge:	1 min - 150 min 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min / ∞
Durée de temporisation:	10 - 2500 Lux
Lumière d'orientation:	
Valeur de consigne de luminosité:	

Relais (contact sec, NO)




Informations sur les produits

Set : PD4-M-HCL2-FC DALI-2 + Panier de protection
BSK (Ø 164 x 143 mm) blanc

Puissance: 2300 W, $\cos \varphi = 1$
 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
 800 W LED
 courant de pointe max. I_p (20 ms) = 165 A,
 I_p (200 μ s) = 800 A

Type de contact: 1x μ -Contact,
 Contact type NO

Durée de temporisation: 5 sec - 120 min
 (CVC)



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD4-M-HCL2-FC DALI-2
Ref.: 93484

Tension: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
Dimensions: \varnothing 117 x 100 mm
Puissance interne: env. 2 W



Panier de protection BSK (\varnothing 164 x 143 mm)
Ref.: 92467

Dimensions: \varnothing 164 x 143 mm
Résistance aux chocs: IK09
Boîtier: panier en acier revêtu