

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-HCL2-SM DALI-2 Set 93485-92467

Détecteur de présence PIR DALI-2 HCL avec contrôleur d'application DALI intégré, couverture à 360° et portée allant jusqu'à Ø24m (450 m<sup>2</sup>), mode Multimaster, avec relais de commutation

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4-M-HCL2-SM DALI-2	blanc	93485
Panier de protection BSK (Ø 164 x 143 mm)	blanc	92467

## Données techniques

Tension:	230 V AC $\pm$ 10% 50 Hz
Dimensions:	<b>Ø 164 x 143 mm (92467)</b>
Puissance interne:	env. 2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 24 m pour un mouvement transversal
Portée:	max. Ø 8 m pour un mouvement frontal max. Ø 6.4 m Activité assise
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 10 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	<b>IK09 (92467)</b>
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C

Boîtier:	<b>Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92467)</b>
Couleur du matériau:	blanc, similaire RAL9010

### DALI contrôle

Sortie DALI:	100 mA (garantie), 120 mA (max.)  DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL uniquement possible avec le DT8-Tc, 2700 - 6500 K)
Dispositifs d'exploitation pris en charge:	B.E.G. BMS (Détection de mouvement)
Dispositifs de contrôle pris en charge:	1 min - 150 min 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min / $\infty$
Durée de temporisation:	10 - 2500 Lux
Lumière d'orientation:	
Valeur de consigne de luminosité:	

### Relais (contact sec, NO)




## Informations sur les produits

Set : PD4-M-HCL2-SM DALI-2 + Panier de protection  
BSK (Ø 164 x 143 mm) blanc

Puissance: 2300 W,  $\cos \varphi = 1$   
 1150 VA,  $\cos \varphi = 0.5$   
 800 W LED  
 courant de pointe max.  $I_p$  (20 ms) = 165 A,  
 $I_p$  (200  $\mu$ s) = 800 A

Type de contact: 1x  $\mu$ -Contact,  
 Contact type NO

Durée de temporisation: 5 sec - 120 min  
 (CVC)



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



**PD4-M-HCL2-SM DALI-2**  
Ref.: 93485

Tension: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz  
Dimensions:  $\varnothing$  124 x 85 mm  
Puissance interne: env. 2 W



**Panier de protection BSK ( $\varnothing$  164 x 143 mm)**  
Ref.: 92467

Dimensions:  $\varnothing$  164 x 143 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu