

B.E.G. LUXOMAT[®] net



PD4N-CAS Set 93474-93314

- Tension: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Dimensions: \varnothing 106 x 95 mm + 133 x 133 x 69 mm (93314)
- Réglages: Casambi Appli

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|-----------------------------|---------|-------|
| PD4N-CAS | blanc | 93474 |
| AP set de montage IP65 PD4N | blanc | 93314 |

Données techniques

| | |
|--|---|
| Tension: | 230 V AC ±10% 50 Hz |
| Dimensions: | Ø 106 x 95 mm + 133 x 133 x 69 mm (93314) |
| Réglages: | Casambi Appli |
| Puissance interne: | 0.5 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° ovale (Montage plafond) max. Ø 24 m pour un mouvement transversal max. Ø 8 m pour un mouvement frontal max. Ø 6.4 m Activité assise |
| Portée: | 450 m ² / 2.5 m Hauteur de montage |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | IP20 / Classe II + IP65 (93314) |
| Niveau de protection: | IK04 |
| Résistance aux chocs: | -5 °C à +45 °C |
| Température ambiante: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Boîtier: | blanc (93314) |
| Couleur du matériau: | 4 |
| Nombre de capteurs PIR: | Canal 1 (commande de l'éclairage) |
| Durée de temporisation: | 1 sec - 60 min |
| Valeur de consigne de luminosité: | 1 - 4000 Lux |
| Mesure de la lumière: | Évaluation de la lumière mixte |

Informations sur les produits

Set : PD4N-CAS + AP set de montage IP65 PD4N
blanc

Détecteur de présence Casambi

LED de localisation séparé et puissant pour une mise en
service rapide et sûre

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière
intérieur et extérieur

La pondération entre le capteur de lumière interne et externe
est ajustable de manière appropriée à l'application.

Ajustement du facteur de réflexion et entrée de l'éclairage
pour l'affichage de l'éclairage réel dans l'appli

Extension de la portée de détection possible par

Réglage individuel de la sensibilité par capteur PIR

La zone de détection peut être limitée par des obturateurs

Télécommande confortable via Casambi Appli pour
Smartphones

Bornes à ressort

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent

Accessoires pour montage mural disponibles en option.

Autres accessoires pour ajustement de couleur disponibles en
option.



CASAMBI



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD4N-CAS

Ref.: 93474

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz
Dimensions: \varnothing 106 x 95 mm
Réglages: Casambi Appli

AP set de montage IP65 PD4N

Ref.: 93314

Dimensions: 133 x 133 x 69 mm
Niveau de protection: IP65
Couleur du matériau: blanc