



## PD4N-KNXs-ST-FP Set 93514-93732

Détecteur de présence PIR KNX (standard) avec une couverture à 360° et une portée allant jusqu'à 24 m de diamètre (450 m<sup>2</sup>)

### Données de commande

| Désignation               | Couleur     | Ref.  |
|---------------------------|-------------|-------|
| PD4N-KNXs-ST-FP           | blanc       | 93514 |
| lentille PD4N, Collettere | blanc laque | 93732 |

## Données techniques

|  |  |
|--|--|
| Tension:   | par BUS KNX  |
| Dimensions:  | Ø 106 x 74 mm  |
| Absorption de courant:                               | 12 mA  |
| Angle de détection:                                  | horizontal 360°<br>(Montage<br>plafond)  |
| Portée:  | max. Ø 24 m<br>pour un<br>mouvement<br>transversal<br>max. Ø 8 m<br>pour un<br>mouvement<br>frontal<br>max. Ø 6.4 m<br>Activité assise |
| Surface contrôlée pour<br>une approche tangentielle: | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Hauteur de<br>montage  |
| Hauteur de montage<br>min./max./recommended:         | 2 m / 10 m /<br>2.5 m  |
| Niveau de protection:                                | IP20 / Classe III  |
| Résistance aux chocs:                                | IK04   |
| Température ambiante:                                | -25 °C à +55 °C  |
| Boîtier:   | Polycarbonate,<br>UV-résistant   |
| Couleur du matériau:                                 | <b>blanc laque<br/>mat, similaire<br/>RAL9016<br/>(93732)</b>  |
| Nombre de capteurs de<br>luminosité:                 | 2  |
| Nombre de capteurs PIR:                              | 4  |
| KNX TP 256:  | Oui  |
| KNX Secure:  | Oui  |
| Lumière d'orientation:                               | 5 - 100 % / OFF<br>/ 1 min - 255<br>min  |
| Lumière de nuit:                                     | 5 - 100 %  |
| Valeur de consigne de<br>luminosité:                 | 5 - 2000 Lux   |

## Informations sur les produits

Set : PD4N-KNXs-ST-FP + lentille PD4N, Colletterte blanc laque mat, similaire RAL9016

Détecteur de présence KNX intégrant un coupleur de BUS KNX

KNX Secure Ready

Paramètres ex ETS 5 pour l'intégration dans les systèmes KNX

Réglage individuel de la sensibilité par capteur PIR

Désactivation de capteurs PIR individuels

Reconnaissance de direction

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur

Mode semi-automatique intelligent, mode de régulation indépendant de l'occupation (cellule crépusculaire), mode automatique

1 x lumière (pour régulation ou commutation), 1 x sortie de appareil esclave, 3 blocs CVC distincts

Régulation de trois groupes d'éclairage via offset (possibilité d'influence externe)

Courte présence, auto-ajustement de la temporisation, fonction de couloir

Différentes fonctions de verrouillage

Soft start

Appel de scènes d'éclairage

Affichages d'état commutables

La base de données des produits à importer dans la base de données ETS peut être téléchargée à partir du site web de B.E.G.

Zone de détection peut être étendue grâce au mode maître-esclave

Options d'optimisation étendues pour la mesure de la lumière

La valeur mesurée de la lumière est communiquée au bus

Adaptation de la courbe de variation

Télécommande bidirectionnelle avec adaptateur IR et appli B.E.G. pour smartphone

PIN code

Commande à distance IR possible via télécommande IR (optionnellement)

Le bouton de programmation (adresse physique) peut être actionné par télécommande

Mode CVC (1=confort, 2=veille, 3=économie, 4 protection

contre le gel/chaueur)

Opération manuelle via boutons poussoirs KNX externes possible

Contrôle des fonctions (battement cardiaque, envoi cyclique)

Arrêt forcé

Fonction arrêt central intelligent

Prémonition de coupure

Fonction de rodage pour lampes fluorescentes sélectionnable de 1h à 100h

Comportement sur le retour de tension du bus définissable au choix

Pause de sécurité variable après avoir éteint les lumières



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **PD4N-KNXs-ST-FP**

Ref.: 93514

Tension: par BUS KNX  
Dimensions: Ø 106 x 74 mm  
Absorption de courant: 12 mA

### **lentille PD4N, Collerette**

Ref.: 93732

Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)  
Portée: max. Ø 24 m pour un mouvement transversal  
max. Ø 8 m pour un mouvement frontal  
max. Ø 6.4 m Activité assise  
Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage