



## PD4N-LTMS-RR-FP

92709 EAN: 4007529927098

- Tension: 16 – 48 V DC
- Dimensions: Ø 98 x 103 mm
- Puissance interne: < 1 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4N-LTMS-RR-FP	blanc	92709

### Accessoires

Désignation	Couleur	Ref.
Adaptateur BLE-IR	noir	93067
IR-LTMS	-	92185
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199

## Données techniques

Tension:	16 - 48 V DC
Dimensions:	Ø 98 x 103 mm
Puissance interne:	< 1 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 24 m pour un mouvement transversal max. Ø 8 m pour un mouvement frontal max. Ø 6.4 m Activité assise 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Portée:	Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 2 m / 10 m / 2.5 m Niveau de protection: IP20 / Classe II Résistance aux chocs: IK04 Évaluation de la luminosité: 0 - 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux Température Sortie: 0 °C - +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C Température ambiante: 0 °C à +50 °C Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant blanc mat, similaire RAL9010
	<b>Canal 1</b> Puissance: 48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1 Type de contact: μ-Contact, sec Contact type NO Durée de temporisation: 1 sec - 60 min, Impulsion Mesure de la lumière: Évaluation de la lumière mixte

## Informations sur les produits

Capteur multifonctionnel pour la détection de présence et la mesure de la température et de la luminosité

Pour l'intégration dans un système bus propriétaire

Valeur de luminosité et valeur de température en fonction de la tension de sortie analogique




Transmission d'un mouvement détecté via relais

Ajustement des valeurs de luminosité et de température par l'intermédiaire des potentiomètres

D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option

### Domaines d'application :

bureaux en espace ouvert, salles de conférence, escaliers, petits bureaux, salles de classe / salles de séminaire, salles de sports / entrepôts



## Accessoires



### Adaptateur BLE-IR

Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm

Couleur du matériau: noir

Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-LTMS

Ref.: 92185

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032

(compris dans la livraison)

Dimensions: 80 x 60 x 8 mm

Couleur du matériau: -



### Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm

Résistance aux chocs: IK09

Boîtier: panier en acier revêtu