

**B.E.G.****LUXOMAT®****PD4N-M-DACO DALI-2****Set****93460-93465-93073-92****199**

- Tension: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz
- Dimensions: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Puissance interne: env. 2 W

### Domaines d'application

- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- petits bureaux
- bureaux en espace ouvert
- salles de conférence
- salles de classe / salles de séminaire
- salles de sports / entrepôts

### Données de commande

| Désignation                              | Couleur | Ref.  |
|--|---------|-------|
| PD4N-M-DACO DALI-2                       | blanc   | 93460 |
| AP set de montage IP54 PD4N H            | blanc   | 93465 |
| Lentille de couloir PD4N type A          | blanc   | 93073 |
| Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) | blanc   | 92199 |

## Données techniques

|   |  |
|---|--|
| Tension:  | 230 V AC $\pm$ 10%<br>50 Hz  |
| Dimensions:   | <b>Ø 200 x 90 mm<br/>(92199)</b>   |
| Puissance interne:<br>appareils esclaves:               | env. 2 W<br>jusqu'à 8  |
| Angle de détection:                                     | <b>horizontal<br/>360° (Montage<br/>plafond)<br/>(93073)<br/>max. Ø 40 m<br/>pour un<br/>mouvement<br/>transversal<br/>max. Ø 20 m<br/>pour un<br/>mouvement<br/>frontal (93073)</b> |
| Portée:   | <b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m<br/>Hauteur de<br/>montage<br/>(93073)</b>  |
| Surface contrôlée pour<br>une approche<br>tangentielle: | <b>2.4 m / 2.6 m /<br/>2.5 m (93073)</b>   |
| Hauteur de montage<br>min./max./recommended:            | <b>IP54 (93465)</b>  |
| Niveau de protection:                                   | <b>IK09 (92199)</b>  |
| Résistance aux chocs:                                   | -25 °C à +50 °C  |
| Température ambiante:                                   | <b>Polycarbonate,<br/>UV-résistant +<br/>panier en acier<br/>revêtu (92199)<br/>blanc,<br/>similaire<br/>RAL9010<br/>(93073)</b>   |
| Boîtier:  |  |
| Couleur du matériau:                                    |  |
| <b>Canal 1 (commande de<br/>l'éclairage)</b>            |  |
| Sortie DALI:  | 80 mA<br>(garantie), 125<br>mA (max.),<br>mécanisme de<br>coupure  |
| Dispositifs d'exploitation<br>pris en charge:           | DT0, DT5, DT6,<br>DT7  |
| Dispositifs de contrôle<br>pris en charge:              | - (single-master)  |
| Durée de temporisation:                                 | 1 min - 150 min<br>10 - 30 % / OFF /<br>5 min - 60 min /<br>$\infty$   |
| Lumière d'orientation:                                  |  |
| Valeur de consigne de<br>luminosité:                    | 10 - 2500 Lux  |
| Mesure de la lumière:                                   | Évaluation de la<br>lumière mixte  |

## Informations sur les produits

Set : PD4N-M-DACO DALI-2 + AP set de montage IP54 PD4N H blanc, similaire RAL9010 + Lentille de couloir PD4N type A blanc, similaire RAL9010 + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc

Détecteur de présence avec contrôleur d'application DALI intégré pour une commande d'éclairage économe en énergie

Produit certifié DALI-2

Alimentation électrique DALI intégrée

Interface DALI pour la commande de ballasts numériques et graduables en mode broadcast

Commutation et variation manuelle possible par l'intermédiaire d'un bouton-poussoir conventionnel

La communication IR bidirectionnelle permet une intégration rapide dans la fonction de gestion de projet de l'app B.E.G. One

Les fonctions complètes ne sont activables qu'avec l'adaptateur IR ou l'adaptateur BLE-IR de B.E.G. et un Smartphone/une tablette (Android, iOS).

Mode semi-automatique, entièrement automatique, indépendant de la présence ou de la lumière réglable

Dynamique de régulation ajustable (valeurs minimale et maximale)

Vitesse et retard de régulation ajustables

Conception en tant qu'appareil maître unique, non interconnectable.

Extension de la portée de détection possible par appareils esclaves

Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur

Possibilité d'augmenter la puissance de sortie DALI à l'aide d'accessoires

Régulation en fonction de la lumière ambiante ou sortie de commutation

Valeur de mise en marche ajustable

Fonction de rappel de la dernière valeur de mise en marche

Valeur de consigne de la luminosité et facteur de réflexion réglables

Affichage de la valeur actuelle du capteur de lumière dans l'app B.E.G. One

Autocontrôle et affichage des erreurs de l'appareil dans l'app B.E.G. One

Les LEDs d'état peuvent être activées / désactivées

PIN code

Fonction couloir - désactive la possibilité d'éteindre la lumière via le bouton-poussoir.

Le nombre d'appareils DALI peut être déterminé rapidement et de manière fiable grâce au planificateur de lignes DALI en ligne de B.E.G.

Le logiciel est rétrocompatible avec la première génération (sauf DSI, double serrure et fonction corridor)

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux

Bornes à ressort

Accessoires optionnels disponibles pour montage en apparent

Accessoires pour montage mural disponibles en option.

Autres accessoires pour ajustement de couleur disponibles en option.



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### PD4N-M-DACO DALI-2

Ref.: 93460

Tension: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz  
Dimensions:  $\varnothing$  106 x 95 mm  
Puissance interne: env. 2 W



### AP set de montage IP54 PD4N H

Ref.: 93465


Dimensions:  $\varnothing$  110 x 45 mm  
Niveau de protection: IP54  
Couleur du matériau: blanc, similaire RAL9010



### Lentille de couloir PD4N type A

Ref.: 93073

Angle de détection: horizontal 360°  
(Montage plafond)  
Portée: max.  $\varnothing$  40 m pour un mouvement transversal  
max.  $\varnothing$  20 m pour un mouvement frontal  
Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage



### Panier de protection BSK ( $\varnothing$ 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions:  $\varnothing$  200 x 90 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu