

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-S Set

93241-92199-93788-93  
073

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: **Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93788)**
- Puissance interne: env. 0.2 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4N-S	blanc	93241
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199
AP set de montage IP54 PD4N H	noir	93788
Lentille de couloir PD4N type A	blanc	93073

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93788)</b>
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	<b>horizontal 360° (Montage plafond) (93073)</b> <b>max. Ø 40 m pour un mouvement transversal max. Ø 20 m pour un mouvement frontal (93073)</b>
Portée:	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage (93073)</b>
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>
Hauteur de montage min./max./recommended:	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>
Niveau de protection:	<b>IP54 (93788)</b>
Résistance aux chocs:	<b>IK09 (92199)</b>
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	<b>Polycarbonate, UV-résistant + panier en acier revêtu (92199)</b> <b>blanc, similaire RAL9010 (93073)</b>
Couleur du matériau:	<b>blanc, similaire RAL9010 (93073)</b>
Intervalle d'impulsion:	2 ou 9 sec

## Informations sur les produits

Set : PD4N-S + Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm) blanc + AP set de montage IP54 PD4N H noir, similaire RAL9005 + Lentille de couloir PD4N type A blanc, similaire RAL9010

Détecteur esclave avec grande zone de détection

Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Impulsion de commande vers l'appareil maître suite à un mouvement détecté (non-asservie à la luminosité ambiante)

Compatible avec tous les appareils maître, sauf : PD4-M-DS-FP, appareils PD9-M-SDB, appareils 11-48 V, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### PD4N-S

Ref.: 93241

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensions: Ø 106 x 92 mm  
Puissance interne: env. 0.2 W



### Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)

Ref.: 92199

Dimensions: Ø 200 x 90 mm  
Résistance aux chocs: IK09  
Boîtier: panier en acier revêtu



### AP set de montage IP54 PD4N H

Ref.: 93788

Dimensions: Ø 110 x 45 mm  
Niveau de protection: IP54  
Couleur du matériau: noir, similaire RAL9005



### Lentille de couloir PD4N type A

Ref.: 93073

Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)  
Portée: max. Ø 40 m pour un mouvement transversal  
max. Ø 20 m pour un mouvement frontal  
Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage