

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-S Set 93241-93786-93073

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 106 x 92 mm + Ø 110 x 45 mm (93786)
- Puissance interne: env. 0.2 W

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4N-S	blanc	93241
AP set de montage IP54 PD4N H	anthracite	93786
Lentille de couloir PD4N type A	blanc	93073

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 106 x 92 mm + Ø 110 x 45 mm (93786)
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) (93073) max. Ø 40 m pour un mouvement transversal max. Ø 20 m pour un mouvement frontal (93073)
Portée:	250 m² / 2.5 m Hauteur de montage (93073)
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP54 (93786)
Niveau de protection:	IK04
Résistance aux chocs:	-25 °C à +50 °C
Température ambiante:	Polycarbonate, UV-résistant
Boîtier:	blanc, similaire RAL9010 (93073)
Couleur du matériau:	2 ou 9 sec
Intervalle d'impulsion:	

Informations sur les produits

Set : PD4N-S + AP set de montage IP54 PD4N H anthracite, similaire RAL7016 + Lentille de couloir PD4N type A blanc, similaire RAL9010

Détecteur esclave avec grande zone de détection

Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Impulsion de commande vers l'appareil maître suite à un mouvement détecté (non-asservie à la luminosité ambiante)

Compatible avec tous les appareils maître, sauf : PD4-M-DS-FP, appareils PD9-M-SDB, appareils 11-48 V, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD4N-S

Ref.: 93241

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions: Ø 106 x 92 mm

Puissance interne: env. 0.2 W



AP set de montage IP54 PD4N H

Ref.: 93786

Dimensions: Ø 110 x 45 mm

Niveau de protection: IP54

Couleur du matériau: anthracite, similaire RAL7016



Lentille de couloir PD4N type A

Ref.: 93073

Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)

Portée: max. Ø 40 m pour un mouvement transversal

max. Ø 20 m pour un mouvement frontal

Surface contrôlée pour une approche tangentielle: 250 m² / 2.5 m Hauteur de montage