

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-S Set 93241-93787

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Ø 106 x 92 mm + Ø 110 x 45 mm (93787)
- Puissance interne: env. 0.2 W

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD4N-S	blanc	93241
AP set de montage IP54 PD4N H	blanc laque	93787

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	<b>Ø 106 x 92 mm + Ø 110 x 45 mm (93787)</b>
Puissance interne:	env. 0.2 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 24 m pour un mouvement transversal max. Ø 8 m pour un mouvement frontal max. Ø 6.4 m Activité assise
Portée:	
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 10 m / 2.5 m
Niveau de protection:	<b>IP54 (93787)</b>
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant <b>blanc laque, similaire RAL9016 (93787)</b>
Couleur du matériau:	
Intervalle d'impulsion:	2 ou 9 sec

## Informations sur les produits

Set : PD4N-S + AP set de montage IP54 PD4N H  
blanc laque, similaire RAL9016

Détecteur esclave avec grande zone de détection

Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître

Impulsion de commande vers l'appareil maître suite à un  
mouvement détecté (non-asservie à la luminosité ambiante)

Compatible avec tous les appareils maître, sauf : PD4-M-DS-  
FP, appareils PD9-M-SDB, appareils 11-48 V, PD4-M-DAA4G,  
Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### PD4N-S

Ref.: 93241

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensions: Ø 106 x 92 mm  
Puissance interne: env. 0.2 W



### AP set de montage IP54 PD4N H

Ref.: 93787

Dimensions: Ø 110 x 45 mm  
Niveau de protection: IP54  
Couleur du matériau: blanc laque, similaire RAL9016