

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-1C-FP Set 92902-92327

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: **Optique : Ø 45 x 37 mm,**  
**Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24**  
**mm + Ø 45 mm (92327)**
- Puissance interne: env. 0.5 W

### Domaines d'application

- toilettes
- entrepôts / salles techniques
- zones d'entrée
- corridors / voies de circulation
- petits bureaux

### Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-1C-FP	blanc	92902
Collerette PD9 Ø 45 mm	blanc	92327

## Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	<b>Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92327)</b>
Puissance interne:	env. 0.5 W
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Portée:	
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommended:	2 m / 5 m / 2.5 m
Niveau de protection:	IP20 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK03
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Couleur du matériau:	<b>blanc mat (92327)</b>
Longueur de câble:	45 cm
<b>Canal 1 (commande de l'éclairage)</b>	
Puissance:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Type de contact:	1x $\mu$ -Contact, Contact type NO
Durée de temporisation:	30 sec - 30 min, Impulsion
Seuil d'enclenchement:	10 - 2000 Lux

## Informations sur les produits

Set : PD9-1C-FP + Colerette PD9 Ø 45 mm blanc mat

Mini-détecteur de mouvement pour intérieur

Un canal pour la commutation de l'éclairage


Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)

Facilité de réglage sur le corps du détecteur


Le bloc d'alimentation s'insère facilement par le trou prévu pour le détecteur

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires




Colerette de 45 mm et obturateurs compris



power supply



sensor head



## Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



### **PD9-1C-FP**

Ref.: 92902

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensions: Optique : Ø 45 x 37 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm

Puissance interne: env. 0.5 W



### **Collerette PD9 Ø 45 mm**

Ref.: 92327

Dimensions: Ø 45 mm

Couleur du matériau: blanc mat