

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-FP Set

92900-92958-92237

- Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensions: Optique : Ø 45 x 28 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
- Puissance interne: env. 0.5 W

Domaines d'application

- zones d'entrée
- petits bureaux
- corridors / voies de circulation

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|---------------------------------|-------------|-------|
| PD9-M-1C-FP | blanc | 92900 |
| Couvercle IP65 pour Optique PD9 | transparent | 92958 |
| Collerette PD9 Ø 36 mm | argent | 92237 |

Données techniques

| | |
|---|---|
| Tension: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensions: | Optique : Ø 45 x 28 mm, Bloc d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm |
| Puissance interne: | env. 0.5 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m |
| Portée: | Activité assise 78 m ² / 2.5 m Hauteur de montage 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | |
| Niveau de protection: | IP20 / Classe II + IP65 (92958) |
| Résistance aux chocs: | IK03 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Couleur du matériau: | argent brillant (92237) |
| Longueur de câble: | 45 cm, blindé |
| Canal 1 (commande de l'éclairage) | |
| Puissance: | 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED courant de pointe max. I _p (20 ms) = 165 A courant de pointe max. I _p (200 μs) = 800 A |
| Type de contact: | 1x μ-Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène |
| Durée de temporisation: | 5 min - 30 min, Impulsion |
| Seuil d'enclenchement: | 20 - 1000 Lux |

Informations sur les produits

Set : PD9-M-1C-FP + Couvercle IP65 pour Optique
PD9 transparent + Colerette PD9 Ø 36 mm argent
brillant

Mini-détecteur de présence

Un canal pour la commutation de l'éclairage

Version appareil Maître

Extension de la portée de détection possible par appareils
esclaves

Fonctions programmables par une télécommande obligatoire

Possibilité de commutation manuelle par bouton-poussoir

Le bloc d'alimentation s'insère facilement par le trou prévu
pour le détecteur

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans
des plafonds suspendus et des luminaires

Colerette de 45 mm et obturateurs compris

Réglages d'usine 10 min et 500 Lux

Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD9-M-1C-FP

Ref.: 92900

Tension: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions: Optique : Ø 45 x 28 mm, Bloc
d'alimentation : 165 x 24 x 24 mm
Puissance interne: env. 0.5 W



Couvercle IP65 pour Optique PD9

Ref.: 92958

Niveau de protection: IP65
Boîtier: Polycarbonate, UV-
résistant
Couleur du matériau: transparent



Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92237

Dimensions: Ø 36 mm
Boîtier: Polycarbonate, UV-
résistant
Couleur du matériau: argent
brillant