

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FP

92932 EAN: 4007529929320

Mini-détecteur de présence spéciales locaux humides avec grande hauteur sous plafond

Un contact NO libre de potentiel pour la commutation

Version appareil Maître

Données de commande

| Désignation | Couleur | Ref. |
|-------------------------|---------|-------|
| PD9-M-1C-SDB-IP65-GH-FP | argent | 92932 |

Accessoires

| Désignation | Couleur | Ref. |
|-------------------|---------|-------|
| Adaptateur BLE-IR | noir | 93067 |
| IR-PD9 | - | 92201 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 |
| Kit Anti-arc | blanc | 10880 |
| Mini-Kit Anti-arc | | 10882 |

Données techniques

| | |
|--|---|
| Tension: | 230 V AC \pm 10% 50 Hz |
| Dimensions: | Optique : \varnothing 36 x 40 mm, Bloc d'alimentation : 154 x 38 x 25 mm |
| Puissance interne: | 2.2 W |
| Angle de détection: | horizontal 360° (Montage plafond) |
| Portée: | max. \varnothing 3.5 m pour un mouvement transversal |
| Surface contrôlée pour une approche tangentielle: | 9 m ² / 6 m Hauteur de montage |
| Hauteur de montage min./max./recommended: | 5 m / 10 m / 6 m |
| Niveau de protection: | IP65 / Classe III |
| Résistance aux chocs: | IK03 |
| Température ambiante: | -25 °C à +50 °C |
| Boîtier: | Polycarbonate, UV-résistant |
| Couleur du matériau: | argent mat, similaire RAL9022 |
| Longueur de câble: | 350 cm |
| 1 Canal (contrôle d'éclairage, contact sec NO libre de potentiel) | |
| Puissance: | 2300 W, $\cos \varphi$ = 1 1150 VA, $\cos \varphi$ = 0.5 400 W LED courant de pointe max. I_p (20 ms) = 80 A |
| Type de contact: | 1x μ -Contact, sec Contact type NO |
| Durée de temporisation: | 15 sec - 30 min, Impulsion |
| Seuil d'enclenchement: | 10 - 2000 Lux |
| Mesure de la lumière: | Évaluation de la lumière mixte |

Informations sur les produits

Mini-détecteur de présence spéciales locaux humides avec grande hauteur sous plafond

Un contact NO libre de potentiel pour la commutation

Version appareil Maître

Un appareil Esclave supplémentaire directement raccordable

D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option

Bornes à ressort pour la mise en place facile et rapide dans des plafonds suspendus et des luminaires

Colerette de 45 mm et obturateur compris



power supply



sensor head



Accessoires




Adaptateur BLE-IR
Ref.: 93067

Dimensions: 40 x 55 x 103 mm
Couleur du matériau: noir
Fréquence: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Kit Anti-arc
Ref.: 10880

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensions: 38 x 12 x 26 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II



IR-PD9
Ref.: 92201

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(compris dans la livraison)
Dimensions: 80 x 60 x 8 mm
Couleur du matériau: -



IR-PD-Mini
Ref.: 92159

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(compris dans la livraison)
Dimensions: 57 x 35 x 7 mm
Couleur du matériau: -



Mini-Kit Anti-arc
Ref.: 10882

Tension: 230 V AC $\pm 10\%$
Dimensions: 50 x 23 x 8 mm
Niveau de protection: IP20 / Classe II