

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-FP Set 92915-92235

- Dimensions: Ø 36 x 28 mm
- Angle de détection: horizontal 360°
(Montage plafond)
- Portée: max. Ø 10 m pour un mouvement transversal
max. Ø 6 m pour un mouvement frontal
max. Ø 4 m Activité assise

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-S-SDB-FP	blanc	92915
Collerette PD9 Ø 36 mm	anthracite	92235

Données techniques

Dimensions:	Ø 36 x 28 mm horizontal 360°
Angle de détection:	(Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m
Portée:	Activité assise 78 m ² / 2.5 m Hauteur de montage
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP65 / Classe III
Niveau de protection:	IK03
Résistance aux chocs:	anthracite brillant (92235)
Couleur du matériau:	350 cm
Longueur de câble:	

Informations sur les produits

Set : PD9-S-SDB-FP + Colerette PD9 Ø 36 mm
anthracite brillant



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD9-S-SDB-FP

Ref.: 92915

Dimensions: Ø 36 x 28 mm

Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)

Portée: max. Ø 10 m pour un mouvement transversal

max. Ø 6 m pour un mouvement frontal

max. Ø 4 m Activité assise



Collerette PD9 Ø 36 mm

Ref.: 92235

Dimensions: Ø 36 mm

Boîtier: Polycarbonate, UV-résistant

Couleur du matériau: anthracite brillant