

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-FP Set 92915-92327

- Dimensions: **Ø 36 x 28 mm + Ø 45 mm (92327)**
- Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)
- Portée: max. Ø 10 m pour un mouvement transversal
max. Ø 6 m pour un mouvement frontal
max. Ø 4 m Activité assise

Données de commande

Désignation	Couleur	Ref.
PD9-S-SDB-FP	blanc	92915
Collerette PD9 Ø 45 mm	blanc	92327

Données techniques

Dimensions:	Ø 36 x 28 mm + Ø 45 mm (92327)
Angle de détection:	horizontal 360° (Montage plafond) max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
Portée:	78 m ² / 2.5 m Hauteur de montage
Surface contrôlée pour une approche tangentielle:	2 m / 5 m / 2.5 m
Hauteur de montage min./max./recommended:	IP65 / Classe III
Niveau de protection:	IK03
Résistance aux chocs:	blanc mat (92327)
Couleur du matériau:	350 cm
Longueur de câble:	

Informations sur les produits

Set : PD9-S-SDB-FP + Colerette PD9 Ø 45 mm blanc mat



sensor head



Article de la Set

Pour obtenir le bundle conformément à la spécification technique, veuillez commander les articles mentionnés.



PD9-S-SDB-FP

Ref.: 92915

Dimensions: Ø 36 x 28 mm

Angle de détection: horizontal 360° (Montage plafond)

Portée: max. Ø 10 m pour un mouvement transversal

max. Ø 6 m pour un mouvement frontal

max. Ø 4 m Activité assise



Collerette PD9 Ø 45 mm

Ref.: 92327

Dimensions: Ø 45 mm

Couleur du matériau: blanc mat